

• BTMKiremitaltı



BTM Kiremitaltı

BTM Kiremitaltı, selüloz elyaf veya cam tülü taşıyıcılı, okside bitümden üretilmiş, alt yüzeyi polietilen film, üst yüzeyi polipropilen kanaviçe kaplı, geniş başlı çivi ile uygulanan bir su yalıtım (örtüsü) membranıdır. BTM olarak Kiremitaltı örtünün 4 farklı teknik özelliğe sahip çeşidini üretebilmekteyiz.

KULLANIM YERLERİ

Eğimli çatılarda çatı kaplama malzemesinin (kiremit v.b.) altına su yalıtımı amaçlı olarak kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Kaplama tahtasının üzerine, oluk yönüne paralel olarak ve en alt seviyeden başlanarak geniş başlı çivilerle çakılan BTM Su Yalıtım (membranı) Örtüsü Kiremitaltı yukarıya çıkıldıkça 10 cm üstüste bindirilmeli ve tüm yüzey bu şekilde kaplanmalıdır.

AMBALAJ

BTM Su Yalıtım Örtüsü Kiremitaltı, 1 m eninde ve 10 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadır

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Rulolar üstü kapalı mekanlarda ve dik bir şekilde depolanmalıdırlar. Eğer ruloların açıkta uzun bir süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için üzerlerinin örtülmesi gerekmektedir. Bitümlü membranlar üst üste depolanmamalıdır.



BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Gazi Bulvarı No:152 35730 Kemalpaşa/
İZMİR Tel:+90 232 877 04 02 Faks:+90 232 877 04 10 info@btm.co

